

BREEKHAMER

RRI-4596/1, RRI-4596R, RRI-4612K VL, RRI-4612R VL


BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR LANGDURIG GEBRUIK IN DE BOUW



BEITELS VOOR DE HAMERS:

RRI-4596/1 & RRI-4612K VL


Insteek 22 mm
6KT x 82,5 mm



Bestel-nummer	Omschrijving	L (mm) onder de kraag	B (mm)
MP4	Puntbeitel	380	-
MP4-450	Puntbeitel	450	-
NC4	Platte beitel	380	28
NC4-450	Platte beitel	450	28
CB4	Brede, platte beitel	380	75
DC4	Graafbeitel	400	80
AC4	Asfaltsnijder	400	115

RRI-4596R & RRI-4612R VL

Insteek Ø 25 mm x 75 mm,
ronde kraag 42 mm



Bestel-nummer	Omschrijving	L (mm) onder de kraag	B (mm)
B350MP	Puntbeitel	350	-
B450MP	Puntbeitel	450	-
B350NC	Platte beitel	350	24
B450NC	Platte beitel	450	24

DE RED ROOSTER PERSLUCHT HAMERS hebben een hoge slagkracht en een zacht rubberen D-greep die zorgt voor een optimale grip, zodat u meer controle heeft over de hamer. Ze zijn geschikt voor zowel verticaal als horizontaal breekwerk.

De uitvoeringen voor zeskant beitels zijn voorzien van een klink als beitelhouder. De uitvoeringen voor ronde beitels hebben een ronde schroefkap als beitelhouder.



De "VL" uitvoeringen zijn door middel van de intern verende cilinder vibratiegedempt en kunnen daardoor langdurig worden ingezet. De RED ROOSTER hamers zijn voorzien van een geïntegreerd smeersysteem wat zorgt voor een lange levensduur.

Type	Merk	Insteek-einde mm	Zuiger Ø mm	Slag mm	Slagen p/min	Slagkracht J/slag	Luchtverbruik l/s	Gewicht kg	Lucht-aansluiting	Slang diameter mm	Vibratie m/s ²	Geluids dB(A)
RRI-4596/1	RRI	○ 22 x 82	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4596R	RRI	○ 25 x 75	34	114	1.590	51,6	15,0	10,6	PT 3/4"	13	16	101
RRI-4612K VL	RRI	○ 22 x 82	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105
RRI-4612R VL	RRI	○ 25 x 75	35	170	1.290	81,2	16,6	12	PT 3/4"	16	3,8	105