

POWER 2026 TOOLS

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.04.2026 bis 31.12.2026

RAMI YOKOTA – 130 JAHRE!

1896

Verkauf von Fahrrädern
& Nähmaschinen und in
den frühen 1900er Jahren
von Motorteilen für
den Automobilsektor.

1963

Umwandlung in ein
internationales Handels-
unternehmen für
hochwertige Druckluft-
werkzeuge aus Japan.

1984

Einführung unserer
eigenen Marke Red
Rooster, um die breite
Palette an Werkzeugen
zu vervollständigen.

2011

Die 4. Generation
übernimmt die Leitung
des Unternehmens. Das
Sortiment wird um Akku-
werkzeuge erweitert.

2026

Weitere Spezialisierung
auf Montage-, industrielle
Druckluftwerkzeuge
und Hebezeuge.



Neu!

RRI-BEC090 + AUFSATZ

Für sichere und präzise Montage
von Lkw- und Busrädern.

130-YRS



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

130-YRS

RRI-1400M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerk Mechoneer
Drehmoment 470 Nm
Luftverbrauch 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LÖSEMOMENT 1.200 Nm

167,-
~~200,00~~



RRI-2100M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 20 mm
Schlagwerk Mechoneer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 2 kg

LÖSEMOMENT 1.850 Nm

190,-
~~275,00~~



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RR-160H

GERINGER LUFTVERBRAUCH

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerk Dynapact
Drehmoment 580 Nm
Luftverbrauch 7 l/s
Gewicht 2,3 kg

LÖSEMOMENT 1.300 Nm

139,-
~~176,00~~



TOKU SCHLAGSCHRAUBER

MI-17C

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 16 mm
Schlagwerk Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg

LÖSEMOMENT 1.600 Nm

225,-
~~279,00~~



Schauen Sie sich hier das Video über die Funktionen des Mechoneer-Systems an

DIE VORTEILE DES MECHONEER-SCHLAGWERKS



40% WENIGER VIBRATION



10% WENIGER LÄRM



80% LÄNGERE LEBENSDAUER

RRI-3700MK

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerk Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9 kg

LÖSEMOMENT 3.390 Nm

675,-
~~815,00~~



RRI-3700ML

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerk Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LÖSEMOMENT 3.390 Nm

675,-
~~815,00~~



240,-
~~292,00~~

RR-15A

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerk Jumbo-Hammer
Drehmoment 310 Nm
Luftverbrauch 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RRI-1031

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 39 mm
Schlagwerk 3-Backen
Drehmoment 2.750 Nm
Luftverbrauch 26,6 l/s
Gewicht 9 kg

LÖSEMOMENT 3.350 Nm

2399,-
~~2750,-~~



Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert. Das revolutionäre Mechoneer-Schlagwerk liefert eine hohe Energie pro Schlag.

RRI-2100M-SL

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5x 1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17-19-21-22-24
- Verlängerung 100 mm

235,-
~~349,00~~



RR-24N

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerk Twin-Hammer
Drehmoment 1.625 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

411,-
~~491,00~~



RR-24N 1

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerk Twin-Hammer
Drehmoment 1.900 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

447,-
~~547,00~~



MI-3800ELR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerk Geschl. Hammer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

895,-
~~1117,-~~



MI-42ESR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 42 mm
Schlagwerk Twin-Hammer
Drehmoment 2.850 Nm
Luftverbrauch 23 l/s
Gewicht 9,4 kg

995,-
~~1236,-~~

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSET

D0605201003
10 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL 1/2", 6K
10-12-13-14-16-17-19
21-22-24 mm



28,50
~~47,90~~

D0640110601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 3/8"
3 Verlängerungen: 44-75-150mm
Reduzierstück 3/8" x 1/4"
Vergrößerung 3/8" x 1/2"
Kugelgelenk 3/8"



39,00
~~61,90~~

D0640210601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 1/2"
3 Verlängerungen: 75-125-175mm
Reduzierstück 1/2" x 3/8"
Vergrößerung 1/2" x 3/4"
Kugelgelenk 1/2"



55,00
~~84,20~~

D0648260901
9 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL ISK 1/2"
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm



59,00
~~87,90~~

D061120310
3 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL
MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG
& -HÜLSE, LANG
blau 17 m - gelb 19 mm
rot 21 mm



59,00
~~85,90~~

D069523108
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2",
6K, TIEF
10-11-13-14-17-19-21
22-24-27 mm



72,50
~~102,90~~

D0640010801
SATZ VERBINDUNGSTEILE
4 Vergrößerungen:
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"
4 Reduzierstück:
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2"
1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



85,00
~~121,90~~

D0605222601
26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2",
6K, TIEF
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
30-32-33-34-35-36 mm



199,00
~~317,90~~

RED ROOSTER MULTISCHNEIDER



209,
~~263,90~~

Dieser oszillierende Multischneider von Red Rooster wird beispielsweise eingesetzt, um feine Sägearbeiten an Karosserien vorzunehmen.

RR-476

Kapazität 1
Schwingfrequenz 0 - 22.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 6,5 l/s
Gewicht 1,1 kg

RED ROOSTER MINISCHLEIFER

RRS-60152K

MIT ROLOC™-AUFNAHME

Schleifkörper 50 mm
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Set mit Minischleifer inklusive Schleifmitteln: jeweils 10 Stück 80-er, 100-er, 120-er Körnung.



139,
~~163,90~~

WERKZEUG FÜR DIE WERKSTATT

130-YRS

RED ROOSTER & YOKOTA BOHRMASCHINEN

10RDS-4000

Kap. bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg



110,
~~136,90~~

RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kap. bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,3 kg



149,
~~199,90~~

YRD-13NBK

ERHÖHTE ERGONOMIE

Kap. bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 700 Min⁻¹
Luftverbrauch 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg



590,
~~658,90~~

RR1-2206/28

SEHR KOMPAKT!

Kap. bei Stahl 6,5 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 2.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg



167,
~~207,90~~

12,8 cm

RR1-2206/40

SEHR KOMPAKT!

Kap. bei Stahl 6,5 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg



167,
~~207,90~~

RED ROOSTER & YOKOTA DREHSCHRAUBER



149,
~~190,90~~

RR-06SP

MIT EINSTELLBARER
RUTSCHKUPPLUNG

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800 Min⁻¹
Drehmoment 5-16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,4 kg

RED ROOSTER & TOKU RATSCHENSCHRAUBER

RRW-2202

Antriebsvierkant 1/4"
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 200 Min⁻¹
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5kg



109,
~~133,90~~

RRW-2203

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 200 Min⁻¹
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

109,
~~133,90~~

MR-2410B

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 175 Min⁻¹
Drehmoment 78 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg



135,
~~158,90~~

RRW-3404

RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg



135,
~~159,90~~

RRW-121

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 120 Nm
Luftverbrauch 8,0 l/s
Gewicht 1,9 kg



152,
~~198,90~~

585,
~~691,90~~

YD-670A-R

Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 7.500 Min⁻¹
Drehmoment 90 Nm
Luftverbrauch 6,1 l/s
Gewicht 0,98 kg



RED ROOSTER NADELENTROSTER

RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER

DER LETZTE SCHLIFF



95,-
~~115,00~~

NEU! RR-0121NS 12 NADELN, Ø 3MM

Hub 12 mm
Schläge 5.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 2 l/s
Gewicht 2,0 kg



159,-
~~191,00~~

RR-2110NS 19 NADELN, Ø 3MM

Hub 33 mm
Schläge 3.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg



415,-
~~515,00~~

RRI-4006VL 19 NADELN, Ø 3MM

Hub 34 mm
Schläge 2.400 Min⁻¹
Luftverbrauch 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

Niedriger Vibrationswert von nur 2,7 m/s², sodass Sie mit diesem Nadelentroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

RRG-2155

SEHR STARK!

Schleifkörper 125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,04 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg



245,-
~~289,00~~



595,-
~~695,00~~

RRI-G50HP25 SEHR KRAFTVOLL!

Schleifkörper 125x(0,8-7)x22
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,87 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 26 l/s
Gewicht 1,83 kg



145,-
~~185,00~~

RRG-1046AL

Schleifkörper 100x(0,8-1)x16
Drehzahl 14.000 Min⁻¹
Leistung 0,76 kW
Spindel M6
Luftverbrauch 14 l/s
Gewicht 1,7 kg

BESONDERS GEEIGNET FÜR
SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

SCHLEIFSCHEIBE

Schleifscheibe 100 x 1 x 16
BEST. NO.: 5L-321139-11

RED ROOSTER DRAHTBÜRSTENSCHLEIFER



235,-
~~295,00~~

RRB-380

Spindel M14x2
Drehzahl 8.000 Min⁻¹
Leistung 0,56 kW
Luftverbrauch 13 l/s
Gewicht 2,2 kg

M14-Spindel ermöglicht die Verwendung weit verbreiteter Schleifbürsten.

RRI-6150-5SV

SELBSTABSAUGEND
MIT STAUBBEUTEL

Schleifkörper 150 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg
EXZENTERHUB 5 MM



205,-
~~250,00~~

RRI-6150-5CV

MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 150 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg
EXZENTERHUB 5 MM



225,-
~~264,00~~

RED ROOSTER MINIPOLIERMASCHINE

RRS-60323K

Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 3.200 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,72 kg



145,-
~~180,00~~

Set mit Minipoliermaschine inklusive 2 Polierschwämmen und 1 Polierlammfell.

RED ROOSTER TRENSCHLEIFER

RRG-1036FH

MIT FLEXIBLEM SCHWENKKOPF

Schleifkörper 75x(0,8-3,5)x10
Drehzahl 16.000 Min⁻¹
Leistung 0,6 kW
Spindel 3/8" x 16
Luftverbrauch 11,3 l/s
Gewicht 1,3 kg



131,-
~~155,00~~

25° NACH OBEN

GERADE

25° NACH UNTEN

DER SCHWENKKOPF KANN AUS DER GERADEN GRUNDPOSITION IN 2 RICHTUNGEN UM 25° GENEIGT WERDEN

MERKMALE

- Ergonomisch geformter Griff
- Die Drehrichtung kann geändert werden, um den Funkenstrahl umzulenken
- Hervorragende Wärmedämmung
- Einfache Einstellung der Schutzabdeckung um 360°
- Schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten

SCHLEIFSCHEIBE

Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
BEST. NO.: 52630-11

RED ROOSTER STABSCHLEIFER

RRG-541RE

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,7 kg



83,-
~~103,00~~



89,-
~~117,00~~

RRG-26115 STABSCHLEIFER 115°

Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

RRG-541REL

Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,2 kg



105,-
~~129,00~~

RRG-54190

Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,9 kg



119,-
~~150,00~~

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER

RRG-36213

ERHÖHTE ERGONOMIE & AUSPUFF SCHALLGEDÄMPFT

Schleifband 13 x 330
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,45 kW
Luftverbrauch 8,7 l/s
Gewicht 0,75 kg



169,-
~~220,00~~

LEISTUNGSOPTIMIERUNG IN ALLEN BEREICHEN

RED ROOSTER MEISSELHAMMER

130-YRS



1140,-
~~1335,-~~



RRI-4612K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	∅ 22 x 82
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min ⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg

1590,-
~~1859,-~~



RRI-4725K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	∅ 32 x 160
Kolben-Ø	42 mm
Hub	138 mm
Schläge	1.440 Min ⁻¹
Energie	65 J/Schlag
Luftverbrauch	28 l/s
Gewicht	25 kg

TOKU BOHRHAMMER



2699,-
~~3261,-~~



TJ-20SV LBS

Meißelaufn.	∅ 22 x 108
Kolben-Ø	68 mm
Hub	49 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Energie	72 J/Schlag
Luftverbrauch	41 l/s
Gewicht	19 kg

TOKU & RED ROOSTER MEISSELHAMMER



645,-
~~769,00~~

THA-4BRH19X50

Meißelaufn.	∅ 19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	102 mm
Schläge	1.800 Min ⁻¹
Energie	31,8 J/Schlag
Luftverbrauch	15,8 l/s
Gewicht	7,8 kg



299,-
~~364,00~~

RRI-4021/4

Meißelaufn.	∅ 11 x ∅ 12,7 x 40
Kolben-Ø	18 mm
Hub	30 mm
Schläge	4.500 Min ⁻¹
Energie	3,5 J/Schlag
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

RED ROOSTER MEISSELHAMMERSET



195,-
~~231,00~~

RRH-4312KSET1 FÜR STAHL

Meißelaufn.	∅ 11 x ∅ 12,7 x 40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min ⁻¹
Energie	12,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

RED ROOSTER BLECHKNABBER



133,-
~~159,00~~

RR-8116

Kap. Stahl	1,6 mm
Kap. Aluminium	2 mm
Schläge	3.500 Min ⁻¹
Leistung	0,26 kW
Luftverbrauch	8 l/s
Gewicht	0,9 kg

4 X 90° VERSTELLBAR

RED ROOSTER BLECHSCHERE



139,-
~~167,00~~

RR-8110

Kap. Stahl	1 mm
Kap. Aluminium	1,2 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Leistung	0,3 kW
Luftverbrauch	9,4 l/s
Gewicht	1,18 kg

DER KOPF IST
360° STUFENLOS
EINSTELLBAR

RED ROOSTER KAROSSERIESÄGE

RRJ-8205*

ERGONOMISCHES ARBEITEN

Kap. Stahl	10 mm
Kap. Aluminium	12 mm
Schläge	5.000 Min ⁻¹
Hub	25 mm
Luftverbrauch	2,8 l/s

230,-
~~297,00~~

5ER PACK SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8205 (L 140 MM):

18 Zähne/inch:	Bestellnummer:	8205-518-00
24 Zähne/inch:	Bestellnummer:	8205-524-00

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRI-9010

Schläge	36.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	0,5 l/s
Gewicht	0,25 kg

177,-
~~198,00~~

Der Red Rooster Gravierstift mit Hartmetall-graviernadel hat eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer. Drei Größen von den Graviernadeln sind lieferbar:

Fein	0,20 mm	Bestellnr.:	2-01-011-90
Mittel*	0,35 mm	Bestellnr.:	2-01-011-91
Grob	0,50 mm	Bestellnr.:	2-01-011-92

* Standard im Lieferumfang.

RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄT



Red Rooster EC Blindnietmuttergerät. Sehr gut geeignet für Montageanwendungen, bei denen eine hohe Wiederholgenauigkeit erforderlich ist. Berührungsloser Auslöser und Vorwärts-/Rückwärtsschalter für eine lange Lebensdauer.

MERKMALE

- Programmierbares Drehmoment
- Programmierbare Geschwindigkeit
- Gruppenprüfung / Zählung

1099,-
~~1300,-~~

NEU! RRI-BRN08M8

Zugkraft	12.000 N
Kapazität	M3-M8
Drehzahl	220-1100 Min ⁻¹
Drehmoment	1,5-8 Nm
Gewicht	1,63 kg

NEU! RRI-BRN18M8

Zugkraft	20.000 N
Kapazität	M5-M10*
Drehzahl	120-500 Min ⁻¹
Drehmoment	2-18 Nm
Gewicht	1,63 kg

* M10 Blindnietmutter in ALU.

DIE LIEFERUNG IST EXCLUSIVE LADEGERÄT UND AKKU



Ladegerät:
B84192B



Li-Ion-Akku
20V 2,5Ah: BB200D-325

Li-Ion-Akku
20V 5,0Ah: BB200D-350

RRI-PRN4M

Zugkraft	Einstellbar
Kapazität	M4
Luftverbrauch	1,5 l/Schlag
Gewicht	1,1 kg

Red Rooster Industrial pneumatische Blindnietmutterzange. Sehr schnell, mit geringem Luftverbrauch pro Blindnietmutter. Leicht und ergonomisch gestaltet für optimalen Arbeitskomfort. Luftanschluss wahlweise links oder rechts am Werkzeug zu verwenden.

MERKMALE

- Geringer Luftverbrauch
- Ergonomisch und Leichtgewicht
- Schnellwechselsystem für Adapter M3, M4, M5 und M6
- Mit einem Druckregler wird die Werkzeugkraft an den gewählten Blindnietmuttern angepasst.

449,-
~~599,-~~



SMC LUFTAUFBEREITUNG



AMG350C-F04D WASSERABSCHIEDER

Anschluss 1/2"
Compressor 11 Kw
NI/min 1.300
Gewicht 0,9 kg

148,-
~~210,92~~

AC40A-F04E-D LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 1/2"
Kapazität 4.000 NI/min
Nebel ab 40 NI/min
Filter 5 micron
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Behälter Polycarbonat



91,-
~~128,67~~



AC30-F03E-D MODULARE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 3/8"
Kapazität 3.000 NI/min
Nebel ab 30 NI/min
Filter 5 micron
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Behälter Polycarbonat

75,-
~~105,78~~

RED ROOSTER ATLUB ÖL

Atlub ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. Atlub ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT SODGAR BEI EINER TEMPERATUR VON -25°C AUSZUFÜHREN.



12,50
~~14,24~~

RED ROOSTER ZUBEHÖR



RED ROOSTER FEDERZÜGE

Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.

TW-3C

Kapazität 1 - 3 kg
Kabellänge 1,7 m
Gewicht 1,65 kg



65,-
~~76,00~~

RED ROOSTER PU-SPIRALSCHLÄUCHE

Beide Enden sind ausgestattet mit drehbaren Kupplungen incl. Kugellager.

PT-02525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

17,99
~~25,30~~

PT-03525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 8,0 mm
Außen-Ø 12,0 mm
Luftanschluss 1/4"

23,99
~~34,20~~



NOVATORK MESSEN IST WISSEN



NOVATORK MSM

Mechanischer Drehmomentschrauber für die Montagearbeiten. Klare Skala, genaues Inkrement.

MSM16

Bitaufnahme 1/4"
Drehmoment 1 - 6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Länge 172 mm



98,-
~~160,-~~



NOVATORK PC

Voreingestellte Drehmomentschlüssel für Montagezwecke. Dies verhindert ein versehentliches Verstellen des Drehmoments.

PC260

Abtrieb 3/8"
Drehmoment 10 - 60 Nm
Gewicht 0,56 kg
Länge 255 mm



136,-
~~194,-~~

AUMR41000

EINGEBAUTER RATSCHENMECHANISMUS

Abtrieb 3/4"
Drehmoment 200 - 1000 Nm
Gewicht 5,6 kg
Länge 1400 mm



995,-
~~1500,-~~

NOVATORK EAM

Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment. EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.

EAM3200

DREHMOMENT & DREHWINKELMESSUNG

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20 - 200 Nm
Gewicht 1,2 kg
Länge 522 mm



355,-
~~502,-~~

NOVATORK DSM

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrachte Drehmoment an.

DSM3200D

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20 - 200 Nm
Gewicht 1,05 kg
Länge 550 mm



315,-
~~450,-~~

NOVATORK TES

Tester für die regelmäßige Überprüfung Ihrer Drehmomentschlüssel. Zeigt das abgegebene Drehmoment genau an.



1055,-
~~1465,-~~

TES3150

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 15 - 150 Nm
Gewicht 2,9 kg
Länge 135 mm
Breite 136 mm
Höhe 85 mm

NOVATORK AUMR

Die AUMR-Serie besitzt die Option eines verlängerten Griffes, für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Durch seine solide Konstruktion ist er für höhere Anzugsmomente bestens geeignet.

NOVATORK STMH

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).



166,-
~~236,-~~

STMH14200

Werkzeugaufn. 14x18 mm
Drehmoment 40 - 200 Nm
Gewicht 1,2 kg
Länge 494 mm
(ohne Einsteckwerkzeug)



RED ROOSTER HEBEZEUGE SAFE LIFTING SOLUTIONS

Das Safe Lifting Solutions-Konzept von Red Rooster geht über das reine Heben hinaus! Gemeinsam analysieren wir Ihre Aufgabenstellung bis ins Detail und übersetzen diese in eine sichere, effiziente und zukunfts-sichere maßgeschneiderte Lösung.

Durch gezielte Beratung und Engineering minimieren wir Kosten, maximieren die Einsatzfähigkeit und optimieren die Ergonomie für Ihren Mitarbeiter. Unsere eigene Engineering-Abteilung entwickelt anschließend maßgeschneiderte Lösungen, die vollständig auf Ihren Prozess, Ihre Umgebung und Ihre Nutzungsintensität abgestimmt sind – für maximale Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Von 125 kg bis 100 t, in ATEX-Umgebungen oder anderen extremen Anwendungen.



**SAFE
LIFTING
SOLUTIONS**

