

## MINI MOMENTSLEUTEL

### GS-SERIE

1 ~ 40 Nm

NovaTork biedt een complete range van klik-momentsleutels. Deze zijn bedoeld voor de montage van boutverbindingen. De GS-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

Deze serie is leverbaar met een vaste ratelkop of een grote verscheidenheid aan insteekgereedschappen. Het koppel is nauwkeurig instelbaar, waarbij de instelring niet onbedoeld verdraaid kan worden.

#### KENMERKEN

- Nauwkeurigheid:  $\pm 4\%$  rechtsom.
- Compacte afmetingen en zeer licht van gewicht. Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.
- Grote en kleine schaalverdeling voor nauwkeurige instelling van koppelwaarden.
- Kleine schaalverdeling is 1/10 van de increment van de hoofdschaal.
- Ergonomische antisliphandgreep.
- Verschillende soorten insteekgereedschappen voor vele toepassingen:
  - GSMH-model is geschikt voor 9x12 insteekgereedschap.



#### GSMH Model

Type	Insteekgereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
GSMH95S	9 x 12	1 ~ 5	0,28	28	170
GSMH915S	9 x 12	3 ~ 25	0,31	28	194
GSMH925S	9 x 12	5 ~ 25	0,33	28	217
GSMH940S	9 x 12	8 ~ 40	1,2	28	244




#### GSM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
GSM15S	1/4"	1 ~ 5	0,30	28	183
GSM115S	1/4"	3 ~ 15	0,33	28	207
GSM125S	1/4"	5 ~ 25	0,35	28	230
GSM240S	3/8"	8 ~ 40	0,37	36	260


#### Koppel vergrendeling



1  
Trek aan de borg-ring en hou vast



2  
Draai de buis om het koppel met de andere hand in te stellen



3  
Laat de borg-ring los nadat het koppel is ingesteld

#### Optionele insteekstukken OH, DH, QH



\* Deze types van insteeksleutels op aanvraag verkrijgbaar.