

MONTAGEGEREEDSCHAP ACCU

PRODUCTIVITEIT, FLEXIBILITEIT EN ZEER NAUWKEURIG

Red Rooster accu montagegereedschap met automatische afslag is zeer geschikt voor montage-toepassingen waarbij een goede koppelnaauwkeurigheid vereist is. Speciaal voor gebruik daar waar slang en/of en kabel de flexibiliteit van handelen belemmert.

RRI-BA SERIE
Koppel: 3 - 90 Nm



RRI-BS SERIE
Koppel: 0,8 - 12 Nm



RRI-BIM SERIE
Koppel: 7 - 65 Nm



- Hoge schroefsnelheid
- Geen reactiekrachten
- Hoge nauwkeurigheid
- Vermindert vermoeidheid



KENMERKEN

- Automatische afslag
- Ergonomisch design
- Borstelloze motor
- 20 Volt Lithium-Ion accu
- LED statusindicatie: OK - NOK - LINKS - BATTERIJSPANNING LAAG
- Koppel instelbaar
- Snelheid 90 tot 1.000 RPM
- Compact en licht van gewicht

KENMERKEN

- Automatische afslag
- Borstelloze motor
- 20 Volt Lithium-Ion accu (keuze uit 2,5 of 5,0 Ah capaciteit)
- LED statusindicatie: OK - NOK - LINKS - BATTERIJSPANNING LAAG
- Koppel instelbaar
- Fijn-instelling voor de hardheid van de verbinding (elektronisch)
- Variabele snelheid met twee-standen trekker
- Inschroefsnelheid: 4.500 RPM

RRI-BA SERIES - HAAKSE ACCUMOERAANZETTERS

Type	Volt	Accu	Aandrijving	Boutcapaciteit mm	RPM	Koppel Nm	Gewicht kg
RRI-BA10S3	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	4-5	400-1.000	3-12	1,50
RRI-BA16S3	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	5-6	300-600	5-18	1,50
RRI-BA30S3	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	6-8	250-450	8-30	1,50
RRI-BA35S3	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	6-8	200-350	10-35	1,60
RRI-BA50S3	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	6-10	200	22-50	2,00
RRI-BA70S3*	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	3/8"	8-12	160	30-70	2,50
RRI-BA90S4*	20V	Li-Ion 2,5 AH / 5 AH	1/2"	8-12	90	30-90	2,50

Levering is exclusief accu en lader. * Inclusief tegenhouder.

RRI-BIM SERIES - IMPULSMOERAANZETTERS

Type	Aandrijving	Koppel Nm	RPM	Gewicht kg
RRI-BIM15AT	1/4" Hex	7-15	4.500	1,16
RRI-BIM15T	3/8" Square	8-15	4.500	1,16
RRI-BIM25AT	1/4" Hex	14-23	4.500	1,18
RRI-BIM25T	3/8" Square	15-25	4.500	1,18
RRI-BIM35T	3/8" Square	22-35	3.500	1,36
RRI-BIM45T	3/8" Square	32-45	3.500	1,42
RRI-BIM65T	1/2" Square	45-65	3.200	1,90

Levering is exclusief accu en lader.

RRI-BS SERIES - SCHROEVENDRAAIERS

Type	Volt	Aandrijving	Schroef cap. mm	Koppel Nm	RPM	Gewicht (z. accu) kg
RRI-BS3H2	20V	1/4" Hex	M3-M4	0,8-3	200-500	0,95
RRI-BS6H2	20V	1/4" Hex	M3-M5	1,5-6	300-1.000	0,95
RRI-BS9H2	20V	1/4" Hex	M3-M5	2-9	300-800	0,95
RRI-BS12H2	20V	1/4" Hex	M4-M6	2,5-12	250-800	0,95

Levering is exclusief accu en lader.

PROGRAMMER



Programmer

KENMERKEN

- Eén programmer, geschikt voor alle typen
- Eenvoudig in te stellen toerental
 - Hoog toerental voor metaal
 - Medium toerental voor kunststof
 - Laag toerental voor speciale toepassingen
- Teller voor totaal gebruikte tijd
- Teller voor aantal verbindingen
- teller voor verbindingen sinds laatste reset
- Serienummer van de schroevendraaier uit te lezen

Alle geheugenfuncties zijn opgeslagen op de printplaat in de tool.

LADER, LI-ION ACCU, PROGRAMMER, ALUMINIUM BESCHERMKAP, RUBBER BESCHERMHOES & VERBINDINGSSNOER



Lader



Li-Ion accu



Aluminium beschermkap



Rubber beschermhoes voor accu



Rubber beschermhoes



Verbindingsnoer

Type	Bestelnummer
Lader (40 min.)	B84192B
Li-Ion accu 20V 2,5Ah	BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5Ah	BB200D-350
Programmer	B74SC180B
Aluminium beschermkap RRI-BIM serie	B10PW15
Rubber beschermhoes voor accu 20V 2,5Ah	33116-B200D-01
Rubber beschermhoes voor accu 20V 5Ah	33116-B200D-02
Rubber beschermhoes RRI-BIM15T (AT)	C16PW-15
Rubber beschermhoes RRI-BIM25T (AT)	C16PW-25

Type	Bestelnummer
Rubber beschermhoes RRI-BIM35T	C16PW-25
Rubber beschermhoes RRI-BIM45T	C16PW-45
Rubber beschermhoes RRI-BIM65T	C16PW65
Rubber beschermhoes RRI-BA10S3 / 16S3 / 30S3 / 35S3	C16WR
Rubber beschermhoes RRI-BA50S3	C16WRB50
Rubber beschermhoes RRI-BA70S3 / 90S4	C16WRB70
Verbindingsnoer EU model	E86B-VD
Verbindingsnoer Engels model	E86B-UK