

GRÖßERE SICHTFENSTERSKALA DREHMOMENTKNACKSCHLÜSSEL

STM-SERIE

20 ~ 2000 Nm

NovaTork bietet ein komplettes Sortiment an Klick-Drehmomentschlüsseln an. Diese sind für die Montage von Schraubverbindungen vorgesehen. Die STM-Serie ist von industrieller Qualität und hat eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit.

Diese Serie ist mit einem festen Ratschenkopf oder mit einer Vielzahl von Einsatzwerkzeugen erhältlich. Das Drehmoment ist auf einer deutlich ablesbaren Skala genau einstellbar. Außerdem sorgt die Blockierfunktion dafür, dass das Drehmoment nicht ungewollt verdreht werden kann.

MERKMALE

- Einzigartige Fensterskalierung mit feiner Abstufung.
- Die Genauigkeit beträgt $\pm 4\%$.
- Ergonomischer, rutschfester Griff.
- Griff aus technischem Kunststoff, ölbeständig und rutschfest, langlebig.
- Endkappe drücken/ziehen, um den eingestellten Drehmomentwert vor versehentlicher Änderung zu sichern.
- Verschiedene Einsteckwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen:
 - STMH-Modell: Kopfhalter für 9 x 12 oder 14 x 18 mm rechteckige Schaftköpfe.
 - STMX-Modell: Durchsteck-Ratschenkopf für Rechts- und Linkslauf.
 - STM-Modell: Umschaltbarer kompakter Ratschenkopf für Rechts- und Linkslauf

Optionale Einsteckwerkzeuge OH, DH, QH



* Diese Einsteckwerkzeuge sind auf Anfrage erhältlich.



STMH-Modell

Typ	Werkzeug-aufnahme mm	Dreh-moment Nm	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm
STMH9100	9 x 12	20 ~ 100	0,9	43	423
STMH9150	9 x 12	30 ~ 150	1,1	43	463
STMH14150	14 x 18	30 ~ 150	1,1	43	467
STMH14200	14 x 18	40 ~ 200	1,2	43	494
STMH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,2	43	554
STMH14400	14 x 18	80 ~ 400	1,6	56	707



STMX-Modell

Typ	Werkzeug-aufnahme mm	Dreh-moment Nm	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm
STMX3100	1/2"	20 ~ 100	1,1	48	438
STMX3200	1/2"	40 ~ 200	1,3	48	505
STMX3300	1/2"	60 ~ 300	1,4	48	565
STMX3400	1/2"	80 ~ 400	1,99	50	700
STMX41000	3/4"	200 ~ 1000	4,55	70	1210
STMX51500	1"	300 ~ 1500	6,5	90	1710
STMX52000	1"	400 ~ 2000	6,8	90	1943



STM-Modell

Typ	Werkzeug-aufnahme mm	Dreh-moment Nm	Gewicht kg	Breite mm	Länge mm
STM125	1/4"	5 ~ 25	0,82	30	321
STM250	3/8"	10 ~ 50	1	38	387
STM3100	1/2"	20 ~ 100	1,1	40	433
STM3200	1/2"	40 ~ 200	1,25	40	491
STM3300	1/2"	60 ~ 300	1,4	40	551
STM3340	1/2"	68 ~ 340	1,4	40	551
STM3400	1/2"	80 ~ 400	1,97	40	700
STM41000	3/4"	200 ~ 1000	4,2	60	1105
STM51500	1"	300 ~ 1500	6,5	90	1710