

# BLINDKLINKMOERTANG

## RRI-PRN SERIE



RED ROOSTER Industrial pneumatische blindklinkmoertang. Zeer snel, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Luchtaansluiting naar keuze links of rechts van het gereedschap te gebruiken. De geluiddempende ontluchting is in de voet van het gereedschap geïntegreerd. De composiet behuizing is thermisch isolerend en ligt prettig in de hand. Door de wipschakelaar kan de machine met één hand gebruikt worden.

### KENMERKEN

- snel
- laag luchtverbruik
- ergonomisch en lichtgewicht
- snelwisselsysteem voor adapters M3, M4, M5 en M6
- gebruik een drukregelaar AR20-F02E-B kracht van de tool in te stellen op de gekozen blindklinkmoeren.



| Type                 | Luchtverbruik | Luchtaansluiting | Toerental min <sup>-1</sup> | Geluidsniveau dB(A) | Gewicht kg |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| <b>RRI-PRN3M</b>     | 1,5           | PT 1/4"          | 1500                        | 86                  | 1,1        |
| <b>RRI-PRN4M</b>     | 1,5           | PT 1/4"          | 1500                        | 86                  | 1,1        |
| <b>RRI-PRN5M</b>     | 1,5           | PT 1/4"          | 1500                        | 86                  | 1,1        |
| <b>RRI-PRN6M-500</b> | 1,5           | PT 1/4"          | 500                         | 86                  | 1,1        |

| Type                 | Snelwisselkop | Afmeting draad |
|----------------------|---------------|----------------|
| <b>RRI-PRN3M</b>     | CP103800Q     | M3             |
| <b>RRI-PRN4M</b>     | CP104800Q     | M4             |
| <b>RRI-PRN5M</b>     | CP105800Q     | M5             |
| <b>RRI-PRN6M-500</b> | CP106800Q     | M6             |