

## BREEK MOMENTSLEUTEL

### BWM-SERIE

0,2 ~ 10 Nm

De NovaTork BWM-serie momentsleutels zijn ontwikkeld voor toepassingen met een laag koppelniveau. Dankzij het ontwerp van de breker kan de gebruiker het volledige koppel zorgvuldig toepassen. Bovendien zal het feit dat het koppelniveau is bereikt duidelijk worden waargenomen, zichtbaar en hoorbaar door de 15°-offset.



#### FUNCTIES

- Nauwkeurigheid:  $\pm 6\%$  van 20-100% van de capaciteit.
- Legering uit één stuk, ziet er goed uit.
- Speciaal brekerontwerp, vermijd de situatie dat het geluid van de kliksleutel niet hoorbaar is.
- Speciaal instelgereedschap en vergrendeling voor betrouwbaar werken.
- Verwisselbare kop voor diverse toepassingen.

#### BWM Model

Type	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
<b>BWM2</b>	0,2 ~ 2,0	0,07	18	130
<b>BWM5</b>	0,5 ~ 5,0	0,08	18	148
<b>BWM10</b>	1,0 ~ 10,0	0,09	18	148

Opmerkingen: Maten en gewicht zijn exclusief inzetstukken.



#### Bijpassend inzetstuk met open uiteinde

Type	SW mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gewicht kg
<b>OB05</b>	5	31,5	12,7	2	0,012
<b>OB05.5</b>	5,5	31,8	12,7	2,5	0,015
<b>OB06</b>	6	32	15,3	3	0,02
<b>OB07</b>	7	32,5	15,7	3	0,02
<b>OB08</b>	8	32,8	16,3	5	0,021
<b>OB10</b>	10	34	18,7	6	0,023
<b>OB13</b>	13	35	25	6	0,03
<b>OB16</b>	16	39,3	27,4	6	0,032
<b>OB17</b>	17	41	29	6	0,032

#### Bijpassende bithouders

Inzetstukken: **BIT08**(1/4"), **BIT10**(5/16")

