

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE PRÉRÉGLÉE SÉRIE PC

1 ~ 3000 Nm

Les clés dynamométriques préréglées NovaTork sont destinées à l'industrie de l'assemblage. L'opérateur peut travailler avec un couple préréglé et n'est pas autorisé à l'ajuster. Cela permet d'éviter les erreurs de réglage involontaires.

Les clés dynamométriques ont une précision de répétition extrêmement élevée et longue et conviennent à toutes les applications grâce à la grande variété d'outils d'insertion.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage de couple : 1 ~ 340 Nm
- Facile à ajuster au couple souhaité.
- L'opérateur ne peut pas modifier le couple réglé par accident ou par erreur.
- +/-4% Précision dans le sens des aiguilles d'une montre de 20% à 100% max.Torque
- Différents types de têtes conçues pour différentes applications.



Modèle PC

La denture fine permet une course d'au moins 8 degrés. Par conséquent, il peut également être utilisé dans des espaces compacts.

Type	Carré d'entraîn.	Couple Nm	Poids kg	Largeur mm	Longueur mm
PC112	1/4"	2.5 ~ 12	0,45	38	184
PC120	1/4"	4 ~ 20	0,45	38	184
PC230	3/8"	6 ~ 30	0,5	38	184
PC260	3/8"	10 ~ 60	0,56	38	184
PC2125	3/8"	25 ~ 125	0,79	38	366
PC3200	1/2"	40 ~ 200	1,2	38	457
PC3340	1/2"	65 ~ 340	1,96	40	691
PC4650	3/4"	150 ~ 650	2,80	57	915
PC4800	3/4"	160 ~ 880	5,0	60	1030
PC41000	3/4"	200 ~ 1000	6,0	60	1260
PC51000	1"	200 ~ 1000	6,0	60	1260
PC51500	1"	300 ~ 1500	8,0	60	1610
PC52000	1"	400 ~ 2000	9,5	60	1910
PC53000	1"	600 ~ 3000	9,9	60	2010

Peut être équipé d'un émetteur de signaux OK sans fil DC-04WX



Modèle PCH

Porte-tête pour têtes carrées standard 9x12mm ou 14x18mm.

Type	Embouts interch. mm	Couple Nm	Poids kg	Longueur mm
PCH95S	9 x 12	1 ~ 5	0,22	145
PCH910S	9 x 12	2 ~ 10	0,23	145
PCH915S	9 x 12	3 ~ 15	0,23	145
PCH920	9 x 12	4 ~ 20	0,25	155
PCH925	9 x 12	5 ~ 25	0,28	178
PCH935	9 x 12	7 ~ 35	0,32	205
PCH940S	9 x 12	8 ~ 40	0,28	233
PCH950	9 x 12	10 ~ 50	0,4	240
PCH985	9 x 12	15 ~ 85	0,51	310
PCH9120	9 x 12	25 ~ 120	0,6	355
PCH9180T1	9 x 12	40 ~ 180	0,7	600
PCH9180	9 x 12	40 ~ 180	0,7	400
PCH14200	14 x 18	40 ~ 200	0,85	424
PCH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,3	688
PCH24800	24 x 32	160 ~ 800	4,8	1030

Embouts interchangeables OH, DH, QH



* Ces types d'embouts sont disponibles sur demande.