

## KLIK MOMENTSLEUTEL

### STM-SERIE

### 20 ~ 2000 Nm

NovaTork biedt een complete range van klik-momentsleutels. Deze zijn bedoeld voor de montage van boutverbindingen. De STM-serie is van industriële kwaliteit en heeft een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid.

Deze serie is leverbaar met een vaste ratelkop of een grote verscheidenheid aan insteekgereedschappen. Het koppel is nauwkeurig instelbaar op een duidelijk leesbare schaalverdeling. Daarbij zorgt de blokering ervoor, dat het koppel niet onbedoeld verdraaid kan worden.

#### KENMERKEN

- Unieke vensterschaal met fijne stappen.
- Nauwkeurigheid is  $\pm 4\%$ .
- Ergonomische, slipvaste handgreep.
- Handgreep in technisch kunststof, oliebestendig en antislip, duurzaam.
- Beveiligd tegen onbedoeld verstellen.
- Duurzaam verchromd materiaal.
- Diverse soorten insteekgereedschap voor vele toepassingen:
  - STMH-model: voor insteekgereedschappen van 9x12 of 14x18mm.
  - STMX-model: Doorsteekbare ratelkop.
  - STM-model: compacte omschakelbare ratelkop voor rechtsom en linksom draaien.

#### Optionele insteekstukken OH, DH, QH



\* Deze types van insteeksleutels op aanvraag verkrijgbaar.



#### STMH Model

Type	Insteekgereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
STMH9100	9 x 12	20 ~ 100	0,9	43	423
STMH9150	9 x 12	30 ~ 150	1,1	43	463
STMH14150	14 x 18	30 ~ 150	1,1	43	467
STMH14200	14 x 18	40 ~ 200	1,2	43	494
STMH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,2	43	554
STMH14400	14 x 18	80 ~ 400	1,6	56	707



#### STMX Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
STMX3100	1/2"	20 ~ 100	1,1	48	438
STMX3200	1/2"	40 ~ 200	1,3	48	505
STMX3300	1/2"	60 ~ 300	1,4	48	565
STMX3400	1/2"	80 ~ 400	1,99	50	700
STMX41000	3/4"	200 ~ 1000	4,55	70	1210
STMX51500	1"	300 ~ 1500	6,5	90	1710
STMX52000	1"	400 ~ 2000	6,8	90	1943



#### STM Model

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
STM125	1/4"	5 ~ 25	0,82	30	321
STM250	3/8"	10 ~ 50	1	38	387
STM3100	1/2"	20 ~ 100	1,1	40	433
STM3200	1/2"	40 ~ 200	1,25	40	491
STM3300	1/2"	60 ~ 300	1,4	40	551
STM3340	1/2"	68 ~ 340	1,4	40	551
STM3400	1/2"	80 ~ 400	1,97	40	700
STM41000	3/4"	200 ~ 1000	4,2	60	1105
STM51500	1"	300 ~ 1500	6,5	90	1710