

VISSEUSES HYDROTENSION

SÉRIE RRI-BIM-TLV

RAPIDE - PRÉCIS - SANS EFFORT



Red Rooster propose une visseuse à impulsions sans fil à coupure automatique. Grande vitesse de production combinée avec une haute qualité de serrage. Pas de force de réaction au cours du processus de serrage. Le moteur sans balais pour une longue vie du moteur et un haut rendement. Pas de serrage possible lorsque la charge de la batterie est faible, ce qui améliore la sécurité des processus.

CARACTÉRISTIQUES

- Couple facilement réglable
- Répétabilité élevée
- Niveau sonore et vibrations extrêmement faibles
- Ajustement fin (électronique) selon la dûreté de l'assemblage
- Vitesse réglable, gâchette sans contact

Type	Volt. V	Batterie type	Carré d'entrain.	Calibre de vissage mm	Vitesse à vide t/m	Couple Nm	Poids sans batterie kg	mm A	mm B
RRI-BIM15TLV	18	2,5 / 5,0	3/8"	6	3800	10-19	1,24	185	178
RRI-BIM25TLV	18	2,5 / 5,0	3/8"	6-8	3800	14-28	1,24	185	178
RRI-BIM35TLV	18	2,5 / 5,0	3/8"	6-8	3800	22-35	1,38	212	178
RRI-BIM45TLV	18	2,5 / 5,0	3/8"	6-10	3800	27-45	1,43	212	178
RRI-BIM60TLV	18	2,5 / 5,0	3/8"	6-10	3800	40-60	1,50	212	178
RRI-BIM80TLV	36	2,5 / 5,0	1/2"	10-12	6800	55-80	1,57	222	286
RRI-BIM100TLV	36	2,5 / 5,0	1/2"	10-12	3800	80-100	2,06	240	293

Batterie et chargeur à commander séparément.

