

# POWER TOOLS

2026

PRIX HTVA. SOUS RÉSERVE  
DES FAUTES D'IMPRESSION.  
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PRIX PROMOTIONNELS VALABLES  
DU 01/04/2026 AU 31/12/2026

**RAMI YOKOTA – 130 ANS !**

**1896**

Vente de vélos et de machines à coudre, puis dès le début des années 1900 de composants moteur pour le secteur automobile.

**1963**

Passage vers une société internationale spécialisée dans la vente d'outils à air comprimé.

**1984**

Création de notre marque Red Rooster afin de compléter la gamme déjà existante.

**2011**

La 4e génération reprend le flambeau. Assortiment s'étend avec l'arrivée des outils sur batterie.

**2026**

Approfondissement et spécialisation dans l'assemblage, les outils industriels et les palans à air comprimé.



**Nouveau !**

**RRI-BEC090 + ACCESSOIRE**

Pour un montage sûr et précis  
des roues de camions et autobus.

130-YRS



YOKOTA

TOKU



SMC

NovaTork

# RED ROOSTER CLÉS À CHOCS

130-YRS

## RRI-1400M

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 14 mm  
Mécanisme Mechoneer  
Couple 470 Nm  
Consomm. d'air 8,5 l/s  
Poids 1,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.200 Nm

167,-  
~~200,00~~



## RRI-2100M

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 20 mm  
Mécanisme Mechoneer  
Couple 1.000 Nm  
Consomm. d'air 12 l/s  
Poids 2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm

190,-  
~~275,00~~



## RED ROOSTER CLÉ À CHOCS

### RR-160H

CONSOMMATION D'AIR RÉDUITE

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 16 mm  
Mécanisme Dynapact  
Couple 580 Nm  
Consomm. d'air 7 l/s  
Poids 2,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.300 Nm

139,-  
~~176,00~~



## TOKU CLÉ À CHOCS

### MI-17C

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 16 mm  
Mécanisme Twin-Hammer  
Couple 815 Nm  
Consomm. d'air 13,3 l/s  
Poids 1,84 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.600 Nm

225,-  
~~279,00~~



Regardez la vidéo sur le fonctionnement du système Mechoneer ici



## LES AVANTAGES DU MÉCANISME D'IMPACT MECHONEER



40% MOINS DE VIBRATIONS



10% MOINS DE BRUIT



80% PLUS LONGUE DUREE DE VIE

## RRI-3700MK

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 36 mm  
Mécanisme Mechoneer  
Couple 2.700 Nm  
Consomm. d'air 7,6 l/s  
Poids 9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm

675,-  
~~815,00~~



## RRI-3700ML

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 36 mm  
Mécanisme Mechoneer  
Couple 2.700 Nm  
Consomm. d'air 7,6 l/s  
Poids 9,2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm

675,-  
~~815,00~~



240,-  
~~292,00~~

### RR-15A

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 14 mm  
Mécanisme Jumbo-Hammer  
Couple 310 Nm  
Consomm. d'air 7,1 l/s  
Poids 1,8 kg



## RED ROOSTER CLÉ À CHOCS

### RRI-1031

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 39 mm  
Mécanisme Tripode  
Couple 2.750 Nm  
Consomm. d'air 26,6 l/s  
Poids 9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.350 Nm

2399,-  
~~2750,-~~



La RRI-2100M a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de frappe Mechoneer développe une forte énergie à chaque coup.

### RRI-2100M-SL

- Clé à choc RRI-2100M
- 5x 1/2" Douilles profondes SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Barre d'extension 100 mm

235,-  
~~349,00~~



### RR-24N

Carré d'entraîn. 3/4"  
Calibre de vissage 24 mm  
Mécanisme Twin-Hammer  
Couple 1.625 Nm  
Consomm. d'air 16 l/s  
Poids 3,7 kg

411,-  
~~491,00~~



### RR-24N 1

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 24 mm  
Mécanisme Twin-Hammer  
Couple 1.900 Nm  
Consomm. d'air 16 l/s  
Poids 3,7 kg

447,-  
~~547,00~~



### MI-3800ELR

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 36 mm  
Mécanisme Monobloc  
Couple 2.000 Nm  
Consomm. d'air 15 l/s  
Poids 9,9 kg

895,-  
~~1117,-~~



### MI-42ESR

Carré d'entraîn. 1"  
Calibre de vissage 42 mm  
Mécanisme Twin-Hammer  
Couple 2.850 Nm  
Consomm. d'air 23 l/s  
Poids 9,4 kg

995,-  
~~1236,-~~

# ACTION SETS JEUX DE DOUILLES À CHOCS

# OUTILS POUR L'ATELIER



**D0605201003**  
10 DOUILLES 1/2", 6K  
10-12-13-14-16-17-19  
21-22-24 mm



28,50  
~~47,90~~

**D0640110601**  
JEU D'ADAPTATEURS 3/8"  
3 Rallonges de : 44-75-150mm  
Reducteur 3/8" x 1/4"  
Augmentateur 3/8" x 1/2"  
Adaptateur cardan 3/8"



39,00  
~~61,90~~

**D0640210601**  
JEU D'ADAPTATEURS 1/2"  
3 Rallonges de : 75-125-175mm  
Reducteur 1/2" x 3/8"  
Augmentateur 1/2" x 3/4"  
Adaptateur cardan 1/2"



55,00  
~~84,20~~



59,00  
~~87,90~~

**D0648260901**  
9 DOUILLES EMPREINTE (INBUS)  
1/2"  
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

**D061120310**  
3 DOUILLES AVEC BUTÉE  
& MANCHON PLASTIQUE,  
PROFONDE  
bleu 17 m - jaune 19 mm  
rouge 21 mm



59,00  
~~85,90~~



72,50  
~~102,90~~

**D069523108**  
10 DOUILLES 1/2", 6K, PROFONDE  
10-11-13-14-17-19-21  
22-24-27 mm

**D0640010801**  
JEU D'ADAPTATEURS  
4 Augmentateurs :  
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2"  
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"  
4 Reducteurs :  
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2"  
1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



85,00  
~~121,90~~



199,00  
~~317,90~~

**D0605222601**  
26 DOUILLES 1/2", 6K, PROFONDE  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29  
30-32-33-34-35-36 mm

## RED ROOSTER COUTEAU UNIVERSEL



209,  
~~263,90~~

Cet outil de découpe multiple de Red Rooster, à mouvement oscillant, est utilisé pour diverses opérations de découpe et de sciage en toute sécurité.

**RR-476**  
Capacité 1  
Oscillation 0 - 22.000 (/min)  
Consomm. d'air 6,5 l/s  
Poids 1,1 kg

## RED ROOSTER MINI-PONCEUSE

**RRS-60152K**  
AVEC SYSTÈME ROLOC™  
Patins 50 mm  
Vitesse à vide 15.000 t/m  
Puissance 0,3 kW  
Consomm. d'air 4,9 l/s  
Poids 0,54 kg



139,  
~~163,90~~

Coffret avec 10 disques de ponçage grain 80, 100 et 120 et 3 patins de préparation de surface.

## RED ROOSTER & YOKOTA PERCEUSES

### 10RDS-4000

Capacité acier 10 mm  
Mandrin 3/8" x 24 UNF  
Sens de rotation droite  
Vitesse à vide 4.000 t/m  
Consomm. d'air 3,5 l/s  
Poids 1,1 kg



110,  
~~136,90~~

### RR-13DP

**AVEC MANDRIN RAPIDE**  
Capacité acier 13 mm  
Mandrin 3/8" x 24 UNF  
Sens de rotation gauche/droite  
Vitesse à vide 800 t/m  
Consomm. d'air 8 l/s  
Poids 1,3 kg



149,  
~~199,90~~

### YRD-13NBK

**ERGONOMIE AMÉLIORÉE**  
Capacité acier 13 mm  
Mandrin 1/2" x 20 UNF  
Sens de rotation droite  
Vitesse à vide 700 t/m  
Consomm. d'air 13,3 l/s  
Poids 1,6 kg



590,  
~~658,90~~

### RR1-2206/28

**TRÈS COMPACT !**  
Capacité acier 6,5 mm  
Mandrin 3/8" x 24 UNF  
Sens de rotation droite  
Vitesse à vide 2.800 t/m  
Consomm. d'air 7,6 l/s  
Poids 0,60 kg



167,  
~~207,90~~

### RR1-2206/40

**TRÈS COMPACT !**  
Capacité acier 6,5 mm  
Mandrin 3/8" x 24 UNF  
Sens de rotation droite  
Vitesse à vide 4.000 t/m  
Consomm. d'air 7,6 l/s  
Poids 0,60 kg



167,  
~~207,90~~

## RED ROOSTER & YOKOTA VISSSEUSES



149,  
~~190,90~~

**RR-06SP**  
**MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)**  
Carre d'entraîn. 1/4" 6K  
Calibre de vissage 6 mm  
Vitesse à vide 800 t/m  
Couple 5-16 Nm  
Consomm. d'air 10 l/s  
Poids 1,4 kg



585,  
~~691,90~~

**YD-670A-R**  
Carre d'entraîn. 1/4" 6K  
Calibre de vissage 6 mm  
Vitesse à vide 7.500 t/m  
Couple 90 Nm  
Consomm. d'air 6,1 l/s  
Poids 0,98 kg

## RED ROOSTER & TOKU CLÉS À ROCHET

### RRW-2202

Carré d'entraîn. 1/4"  
Calibre de vissage 8 mm  
Vitesse à vide 200 t/m  
Couple 32 Nm  
Consomm. d'air 5 l/s  
Poids 0,5kg



109,  
~~133,90~~

### RRW-2203

Carré d'entraîn. 3/8"  
Calibre de vissage 10 mm  
Vitesse à vide 200 t/m  
Couple 32 Nm  
Consomm. d'air 5 l/s  
Poids 0,5 kg

109,  
~~133,90~~



### MR-2410B

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 12 mm  
Vitesse à vide 175 t/m  
Couple 78 Nm  
Consomm. d'air 6,0 l/s  
Poids 1,2 kg



135,  
~~158,90~~

### RRW-3404

**SANS FORCE DE RÉACTION**  
Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 12 mm  
Vitesse à vide 500 t/m  
Couple 95 Nm  
Consomm. d'air 6,0 l/s  
Poids 1,28 kg



135,  
~~159,90~~

### RRW-121

Carré d'entraîn. 1/2"  
Calibre de vissage 12 mm  
Vitesse à vide 150 t/m  
Couple 120 Nm  
Consomm. d'air 8,0 l/s  
Poids 1,9 kg



152,  
~~198,90~~

# RED ROOSTER DEROUILLEUR À AIGUILLES

# RED ROOSTER MEULEUSE D'ANGLE

# LA TOUCHE FINALE



**95,-**  
~~115,00~~

### NOUVEAU ! RR-0121NS 12 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 12 mm  
Frappe 5.000 c./min  
Consomm. d'air 2 l/s  
Poids 2,0 kg



**159,-**  
~~191,00~~

### RR-2110NS 19 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 33 mm  
Frappe 3.000 c./min  
Consomm. d'air 6,6 l/s  
Poids 2,5 kg



**415,-**  
~~515,00~~

### RRI-4006VL 19 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 34 mm  
Frappe 2.400 c./min  
Consomm. d'air 1,9 l/s  
Poids 2,7 kg

Faible valeur de vibration de seulement 2,7 m/s<sup>2</sup>, ce qui vous permet de travailler 8 heures par jour avec ce marteau à aiguilles.

### RRG-2155 HAUTE PUISSANCE !

Diamètre disque 125x(0,8-7)x22,2  
Vitesse à vide 12.000 t/m  
Puissance 1,04 kW  
Axe M14x2  
Consomm. d'air 17,4 l/s  
Poids 1,9 kg



**245,-**  
~~289,00~~



### RRI-G50HP25 TRÈS PUISSANTE !

Diamètre disque 125x(0,8-7)x22  
Vitesse à vide 12.000 t/m  
Puissance 1,87 kW  
Axe M14x2  
Consomm. d'air 26 l/s  
Poids 1,83 kg

**595,-**  
~~695,00~~



### RRG-1046AL

Diamètre disque 100x(0,8-1)x16  
Vitesse à vide 14.000 t/m  
Puissance 0,76 kW  
Axe M6  
Consomm. d'air 14 l/s  
Poids 1,7 kg

**145,-**  
~~185,00~~

**PARTICULIÈREMENT  
ADAPTÉ AUX ENDROITS  
DIFFICILES D'ACCÈS**

MEULE
Meule 100 x 1 x 16 ART. NO.: 5L-321139-11

### RED ROOSTER PONCEUSE



**235,-**  
~~295,00~~

### RRB-380

Axe M14x2  
Vitesse à vide 8.000 t/m  
Puissance 0,56 kW  
Consomm. d'air 13 l/s  
Poids 2,2 kg

La broche M14 permet l'utilisation de brosses abrasives courantes.

### RRI-6150-5SV ASPIRATION LOCALE AVEC SAC À POUSSIÈRE

Patins 150 mm  
Vitesse à vide 12.000 t/m  
Puissance 0,3 kW  
Consomm. d'air 4,9 l/s  
Poids 0,7 kg

**COURSE 5 MM**



**205,-**  
~~250,00~~

### RRI-6150-5CV AVEC ASPIRATION CENTRALE

Patins 150 mm  
Vitesse à vide 12.000 t/m  
Puissance 0,3 kW  
Consomm. d'air 4,9 l/s  
Poids 0,7 kg

**COURSE 5 MM**



**225,-**  
~~264,00~~

### RED ROOSTER MINI-POLISSEUSE

#### RRS-60323K

Diamètre disque 75 mm  
Vitesse à vide 3.200 t/m  
Puissance 0,3 kW  
Consomm. d'air 4,9 l/s  
Poids 0,72 kg

Coffret avec 1 patin jaune, 1 patin blanc et 1 bonnet de polissage.



**145,-**  
~~180,00~~

### RED ROOSTER TRONÇONNEUSE

#### RRG-1036FH AVEC TÊTE RÉGLABLE

Diamètre disque 75x(0,8-3,5)x10  
Vitesse à vide 16.000 t/m  
Puissance 0,6 kW  
Axe 3/8" x 16  
Consomm. d'air 11,3 l/s  
Poids 1,3 kg



**131,-**  
~~155,00~~

25° VERS LE HAUT

DROIT

25° VERS LE BAS



#### CARACTÉRISTIQUES

- Poignée de forme ergonomique.
- Le sens de rotation peut être modifié pour dévier le faisceau d'étincelles.
- Excellente isolation thermique.
- Réglage facile du capot de protection à 360 degrés.
- Sortie arrière pivotante insonorisée.

#### MEULE

Meule 75x1,6x9,5 mm  
ART. NO.: 52630-11

**LA TÊTE PEUT ÊTRE INCLINÉE  
À UN ANGLE DE 25 DEGRÉS DANS  
2 POSITIONS**

### RED ROOSTER MEULEUSES

#### RRG-541RE

Vitesse à vide 22.000 t/m  
Puissance 0,41 kW  
Mandrin 6 mm  
Consomm. d'air 10 l/s  
Poids 0,7 kg

**83,-**  
~~103,00~~



**89,-**  
~~117,00~~

#### RRG-26115 MEULEUSE 115°

Vitesse à vide 20.000 t/m  
Puissance 0,26 kW  
Mandrin\* 6 mm  
Consomm. d'air 7,5 l/s  
Poids 0,6 kg

#### RRG-541REL

Vitesse à vide 22.000 t/m  
Puissance 0,41 kW  
Mandrin\* 6 mm  
Consomm. d'air 10 l/s  
Poids 1,2 kg

**105,-**  
~~129,00~~



#### RRG-54190

Vitesse à vide 20.000 t/m  
Puissance 0,41 kW  
Mandrin\* 6 mm  
Consomm. d'air 10 l/s  
Poids 0,9 kg

**119,-**  
~~150,00~~



\* AVEC BOUTON DE VERROUILLAGE POUR UN CHANGEMENT FACILE ET RAPIDE

### RED ROOSTER PONCEUSE À BANDE

#### RRG-36213

**ERGONOMIE AMÉLIORÉE &  
ÉCHAPPEMENT SILENCIEUX**

Dim. bande 13 x 330  
Vitesse à vide 20.000 t/m  
Puissance 0,45 kW  
Consomm. d'air 8,7 l/s  
Poids 0,75 kg

**169,-**  
~~220,00~~



**OPTIMISATION DES PERFORMANCES SUR TOUS LES PLANS**

# RED ROOSTER MARTEAUX

130-YRS



**RRI-4612K VL**  
AVEC RÉSERVOIR D'HUILE

Emmanchement	∅ 22 x 82
Piston Ø	35 mm
Course	170 mm
Frappe	1.290 c./min
Energie	81,2 J/coup
Consomm. d'air	16,6 l/s
Poids	14,3 kg

**RRI-4725K VL**  
AVEC RÉSERVOIR D'HUILE

Emmanchement	∅ 32 x 160
Piston Ø	42 mm
Course	138 mm
Frappe	1.440 c./min
Energie	65 J/coup
Consomm. d'air	28 l/s
Poids	25 kg

## TOKU & RED ROOSTER MARTEAUX



**THA-4BRH19X50**

Emmanchement	∅ 19 x 50
Piston Ø	28,5 mm
Course	102 mm
Frappe	1.800 c./min
Energie	31,8 J/coup
Consomm. d'air	15,8 l/s
Poids	7,8 kg

**645,-**  
~~769,00~~



**RRI-4021/4**

Emmanchement	∅ 11 x ∅ 12,7 x 40
Piston Ø	18 mm
Course	30 mm
Frappe	4.500 c./min
Energie	3,5 J/coup
Consomm. d'air	10 l/s
Poids	2,2 kg

**299,-**  
~~364,00~~

## TOKU PERFORATEUR



**2699,-**  
~~3261,-~~

**TJ-20SV LBS**

Emmanchement	∅ 22 x 108
Piston Ø	68 mm
Course	49 mm
Frappe	2.400 c./min
Energie	72 J/coup
Consomm. d'air	41 l/s
Poids	19 kg

## RED ROOSTER MARTEAU

**RRH-4312KSET1**  
POUR L'ACIER

Emmanchement	∅ 11 x ∅ 12,7 x 40
Piston Ø	19 mm
Course	89 mm
Frappe	2.100 c./min
Energie	12,0 J/coup
Consomm. d'air	7,1 l/s
Poids	1,8 kg



**195,-**  
~~231,00~~

## RED ROOSTER GRIGNOTEUSES



**133,-**  
~~159,00~~

**RR-8116**

Cap. acier	1,6 mm
Cap. aluminium	2 mm
Frappe	3.500 c./min
Puissance	0,26 kW
Consomm. d'air	8 l/s
Poids	0,9 kg

4 X 90° POSITIONNABLE

## RED ROOSTER CISAILLES À TÔLE



**139,-**  
~~167,00~~

**RR-8110**

Cap. acier	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Frappe	2.400 c./min
Puissance	0,3 kW
Consomm. d'air	9,4 l/s
Poids	1,18 kg

LA TÊTE EST RÉGLABLE À 360 DEGRÉS

## RED ROOSTER SCIES SABRE KIT

**RRJ-8205\***  
TRAVAIL ÉRAGONOMIQUE

Cap. acier	10 mm
Cap. aluminium	12 mm
Frappe	5.000 c./min
Course	25 mm
Consomm. d'air	2,8 l/s

**230,-**  
~~297,00~~

JEU DE 5 LAMES POUR LE RRJ-8205 (L 140 MM):  
18 dents/pouce Ref. article : 8205-518-00  
24 dents/pouce Ref. article : 8205-524-00

## RED ROOSTER GRAYON GRAVEUR

**RRI-9010**

Frappe	36.000 t/m
Consomm. d'air	0,5 l/s
Poids	0,25 kg

**177,-**  
~~198,00~~

Ce crayon graveur de Red Rooster écrit très agréablement sur tous les matériaux par la haute fréquence. Vous pouvez écrire sur l'acier, le bronze, le cuivre et sur l'acier inoxydable, car l'aiguille est en carbure. Il y a 3 tailles d'aiguille disponibles :

**Fine** 0,20 mm Réf. article : 2-01-011-90  
**Medium\*** 0,35 mm Réf. article : 2-01-011-91  
**Grosse** 0,50 mm Réf. article : 2-01-011-92  
\* Fourni en standard.

## RED ROOSTER PISTOLET D'ÉCROUS À SERTIR



Pistolet d'écrous à sertir sans fil Red Rooster. Très bien adapté aux applications d'assemblage où une bonne précision est requise. Gâchette sans contact et interrupteur avant/arrière pour une longue durée de vie.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Couple programmable
- Vitesse programmable
- Contrôle/comptage de groupe

**1099,-**  
~~1300,-~~

**1099,-**  
~~1300,-~~

**NOUVEAU ! RRI-BRN08M8** Force de traction 12.000 N  
Capacité M3-M8  
Vitesse à vide 220-1100 t/m  
Couple 1,5-8 Nm  
Poids 1,63 kg

**NOUVEAU ! RRI-BRN18M8** Force de traction 20.000 N  
Capacité M5-M10\*  
Vitesse à vide 120-500 t/m  
Couple 2-18 Nm  
Poids 1,63 kg

\* M10 écrous à sertir seulement en ALU.

## BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT



Chargeur de batterie : B84192B



Batterie Li-Ion 20V 2,5Ah: BB200D-325  
Batterie Li-Ion 20V 5,0Ah: BB200D-350

## RRI-PRN4M

Force de traction	Réglable
Capacité	M4
Consomm. d'air	1,5 l/coup
Poids	1,1 kg

Red Rooster Industrial Pince à rivets aveugles pneumatique. Très rapide, avec une faible consommation d'air par écrou à sertir. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Raccord d'air à utiliser soit à gauche soit à droite de l'outil.

**CARACTÉRISTIQUES**

- faible consommation d'air
- ergonomique et léger
- système de changement rapide pur des adaptateurs M3, M4, M5 et M6
- utiliser un régulateur de pression pour régler la force de l'outil sur les écrous à sertir choisis



**449,-**  
~~599,-~~

GARAGE & PNEUS  
USINAGE  
CONSTRUCTION & DÉMOLITION  
ASSEMBLAGE  
TRAITEMENT D'AIR

GARAGE & PNEUS  
USINAGE  
CONSTRUCTION & DÉMOLITION  
ASSEMBLAGE  
TRAITEMENT D'AIR

## SMC TRAITEMENT DE L'AIR



**148,-**  
~~210,92~~

### AMG350C-F04D SEPARATEUR D'EAU

Raccordement 1/2"  
Compresseur 11 Kw  
NI/min 1.300  
Poids 0,9 kg

### AC40A-F04E-D UNITÉ FRL

Raccordement 1/2"  
Capacité 4.000 NI/min  
Pulvérisation de 40 NI/min  
Filtre 5 micron  
Press. de travail 0,05-0,85 MPa  
Cuve Polycarbonate



**91,-**  
~~128,87~~



**75,-**  
~~105,78~~

### AC30-F03E-D UNITÉ FRL MODULAIRE

Raccordement 3/8"  
Capacité 3.000 NI/min  
Pulvérisation de 30 NI/min  
Filtre 5 micron  
Press. de travail 0,05-0,85 MPa  
Cuve Polycarbonate

## RED ROOSTER ATLUB HUILE

Atlub est le lubrifiant idéal pour des outils pneumatiques. Atlub est basé sur un lubrifiant synthétique hydrosoluble auquel des additifs spécifiques ont été ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes.

**AVEC ATLUB COMME LUBRIFIANT, LE TRAVAIL PEUT CONTINUER MÊME JUSQU'À -25 °C.**



**12,50**  
~~14,24~~

## RED ROOSTER ACCESSOIRES



### RED ROOSTER ÉQUILIBREURS

Le câble en acier inoxydable et le guide d'alimentation amélioré sont une plus grande longévité.

#### TW-3C

Capacité 1-3 kg  
Câble 1,7 m  
Poids 1,65 kg

**65,-**  
~~76,00~~

### RED ROOSTER FLEXIBLE SPIRALE PU

Les extrémités sont équipées d'accouplements rotatifs avec roulements à billes.

#### PT-02525SJ

Longueur de travail 4 m  
Longueur développée 5 m  
Diamètre intérieur 6,5 mm  
Diamètre extérieur 9,5 mm  
Raccordement 1/4"

**17,99**  
~~25,30~~

#### PT-03525SJ

Longueur de travail 4 m  
Longueur développée 5 m  
Diamètre intérieur 8,0 mm  
Diamètre extérieur 12,0 mm  
Raccordement 1/4"

**23,99**  
~~34,20~~



## MESURER, C'EST SAVOIR

130-YRS

### NOVATORK MSM

Tournevis dynamométrique mécanique pour les travaux de montage. Échelle plus claire, incrément précis.

#### MSM16

Carre d'entrain. 1/4"  
Couple 1-6 Nm  
Poids 0,26 kg  
Longueur 172 mm

**98,-**  
~~160,-~~

**TOP  
DEAL**

### NOVATORK PC

Des clés dynamométriques pré-réglées à des fins de montage. Cela permet d'éviter un ajustement involontaire du couple.

#### PC260

Carre d'entrain. 3/8"  
Couple 10-60 Nm  
Poids 0,56 kg  
Longueur 255 mm

**136,-**  
~~194,-~~

### NOVATORK AUMR

#### MÉCANISME À CLIQUET INTÉGRÉ

Carre d'entrain. 3/4"  
Couple 200-1000 Nm  
Poids 5,6 kg  
Longueur 1400 mm

**995,-**  
~~1500,-~~

### NOVATORK EAM

Clé dynamométrique numérique pour le montage ou le contrôle. Réglage précis du couple. L'EAM est également programmable sur la rotation angulaire.

#### EAM3200

##### COUPLE ET ANGLE

Carre d'entrain. 1/2"  
Couple 20-200 Nm  
Poids 1,2 kg  
Longueur 522 mm

**355,-**  
~~502,-~~

### NOVATORK DSM

Clé dynamométrique à cadran. En serrant lentement la clé, on peut observer le couple de compression. L'indicateur de traînée montre le couple appliqué.

#### DSM3200D

Carre d'entrain. 1/2"  
Couple 20-200 Nm  
Poids 1,05 kg  
Longueur 550 mm

**315,-**  
~~450,-~~

### NOVATORK TES

Testeur pour tester régulièrement vos clés dynamométriques. Affiche avec précision le couple réglé.



**1055,-**  
~~1465,-~~

#### TES3150

Carre d'entrain. 1/2"  
Couple 15-150 Nm  
Poids 2,9 kg  
Longueur 135 mm  
Largeur 136 mm  
Hauteur 85 mm

### NOVATORK AUMR

La série AUMR peut être équipée d'une poignée allongée pour un travail ergonomique et sûr. Sa construction solide lui permet de supporter des couples de serrage plus élevés.

### NOVATORK STMH

Clé à cliquet pour un assemblage précis. Echelle au décimètre.



**166,-**  
~~236,-~~

#### STMH14200

Embouts 14x18 mm  
Couple 40-200 Nm  
Poids 1,2 kg  
Longueur 494 mm  
(sans embouts interchangeables)



## PALANS RED ROOSTER SAFE LIFTING SOLUTIONS

Le concept Safe Lifting Solutions de Red Rooster va bien au-delà du simple levage! Ensemble, nous analysons votre problématique en détail et la traduisons en une solution sur mesure, sûre, efficace et pérenne.

Grâce à un conseil ciblé et à une ingénierie adaptée, nous minimisons les coûts, maximisons la disponibilité et optimisons l'ergonomie. Notre propre département d'ingénierie développe ensuite des solutions personnalisées, parfaitement adaptées à votre processus, à votre environnement et à votre intensité d'utilisation, pour des performances maximales et une fiabilité durable. De 125 kg à 100 t, en environnements ATEX ou dans d'autres applications extrêmes.



**SAFE  
LIFTING  
SOLUTIONS**

