

TURBINE STIFTSLIJPERS

**RRI-T1565, RRI-T4065, RRI-T1550, RRI-T3750. RRI-T3340,
RRI-T1135, RRI-T3335, RRI-T5625**

LICHT VAN GEWICHT EN COMPACTE UITVOERING



Deze RED ROOSTER stiftslijpers zijn door hun hoge toerental bijzonder geschikt voor slijpwerkzaamheden met hardmetalen frezen. De turbinemotor garandeert een zeer regelmatige snelheid van de as, ook onder belasting. Bedoeld voor gebruik in mallen en gietstukken, maar ook voor het bewerken van materialen van kunststof.

Kenmerken:

- Laag geluidsniveau door geïntegreerde geluiddemper.
- De Aan/Uit schakelaar aan de slang geeft de gebruiker de vrijheid om de slijper in verschillende posities te hanteren.
- De contactloze turbinemotor geeft lange standtijden en lage vibratiewaardes.
- De slijper kan met olie-vrije lucht worden aangedreven.



RRI-T1565 / RRI-T1550 / RRI-T1135



RRI-T3750 / RRI-T3335 / RRI-T4065



RRI-T3340



RRI-T5625

Type	Merk	Afmeting slijpsteen mm	RPM	Vermogen kW	Spantang mm	Lucht-verbruik l/s	Gewicht kg	Lucht-aansluiting	Slang diameter mm	Vibratie m/s ²	Geluidsniveau dB(A)
RRI-T1565	RRI	9	65.000	0,15	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T4065	RRI	9	65.000	0,4	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T1550	RRI	20	50.000	0,15	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3750	RRI	20	50.000	0,37	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3340	RRI	20	40.000	0,33	6	5,6	0,4	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T1135	RRI	20	35.000	0,11	3	3,7	0,135	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T3335	RRI	20	35.000	0,33	3	5,6	0,2	PT 1/4"	6,5	<2,5	75
RRI-T5625	RRI	35	25.000	0,56	6	5,6	1,0	PT 3/8"	6,5	<2,5	75