NovaTork®

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

SÉRIE GM — 2,5 ~ 3000 Nm

NovaTork propose une gamme complète de clés dynamométriques à cliquet. Elles sont destinées au montage des assemblages boulonnés. La série GM est très compacte et donc très légère.

Cette série est disponible avec une tête à cliquet fixe ou une grande variété d'outils à insérer. Le couple est réglable avec précision, la bague de réglage ne pouvant être tournée involontairement.

CARACTÉRISTIQUES

- Précision : ±4 % dans le sens horaire.
- Construction entièrement en acier, superbe durabilité.
- Échelles majeures et mineures estampées en permanence pour un réglage précis des valeurs de couple.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Différents types de têtes pour différentes applications :
  - Modèle GSMH : Pour 9x12, 14x18, 24x32 ou 27x36mm. têtes à tige rectangulaire.
  - Modèle GM : tête à cliquet réversible avec rotation de 8°, adaptée aux applications dans des espaces confinés.

Verrouillage du couple

1 Tirez et maintenez la bague de verrouillage

2 Tourner le tube pour régler le couple avec l'autre main



3 Relâcher la bague de verrouillage une fois le couple réglé

Modèle GMH

Type	Embouts interch. mm	Couple Nm	Poids kg	Largeur mm	Longueur mm
GMH912	9 x 12	2,5 ~ 12	0,58	38	284
GMH920	9 x 12	4 ~ 20	0,58	38	284
GMH930	9 x 12	6 ~ 30	0,72	38	303
GMH960	9 x 12	10 ~ 60	0,86	38	372
GMH9125	9 x 12	25 ~ 125	0,94	38	427
GMH14200	14 x 18	40 ~ 200	1,06	38	459
GMH14335	14 x 18	65 ~ 335	1,2	38	514
GMH14400	14 x 18	80 ~ 400	2,1	38	697
GMH24500	24 x 32	100 ~ 500	5	56	855
GMH24800	24 x 32	160 ~ 800	5,9	56	1055
GMH241000	24 x 32	200 ~ 1000	5,9	56	1055
GMH271500	27 x 36	300 ~ 1500	9	64	1249
GMH272000	27 x 36	400 ~ 2000	9	64	1249
GMH272000E	27 x 36	400 ~ 2000	12,5	64	2200
GMH273000	27 x 36	600 ~ 3000	10,3	64	1249
GMH273000E	27 x 36	600 ~ 3000	15,3	64	2780

Modèle GM

Type	Carré d'entraîn.	Couple Nm	Poids kg	Largeur mm	Longueur mm
GM3200	1/2"	40 ~ 200	1,16	40	468
GM3335	1/2"	65 ~ 335	1,3	40	528
GM4800	3/4"	160 ~ 800	5,9	60	1055
GM53000E	1"	600 ~ 3000	15,5	75	2780

Embouts interchangeables OH, DH, QH

* Ces types d'embouts sont disponibles sur demande.